TERMOPLAC ESQUINERO – EIFS

ESQUINERO DE PVC CON REFUERZOS LATERALES DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, PARA ESQUINAS EXTERIORES Y CANTOS VIVOS.

DESCRIPCIÓN

TERMOPLAC ESQUINERO - EIFS, es un esquinero de PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cms. por lado. Está diseñado para ser usado como parte integral del sistema de aislación térmica. De fácil colocación, es indispensable de usar con **TERMOPLAC PASTA PRO** o **TERMOPLAC BASE COAT.**
Su diseño lo hace ser de gran resistencia a los golpes, protegiendo los cantos vivos.

MODO DE EMPLEO

- La esquina debe estar limpia.
- Coloque la dimensión requerida de **TERMOPLAC ESQUINERO - EIFS.**
- **TERMOPLAC ESQUINERO - EIFS** se debe usar siempre con **TERMOPLAC PASTA PRO**
- **TERMOPLAC BASE COAT, colocando con una espátula una mano de la mezcla adhesiva sobre cada lado de la esquina y pegando inmediatamente TERMOPLAC ESQUINERO - EIFS sobre esta mezcla.**
- Con una llana o espátula ancha retirar los excedentes, esperar que seque por algunos minutos y dar la terminación deseada a la esquina, recorriendo con llana metálica o espátula ancha.
- Finalmente la esquina se reviste, al igual que el resto del muro.
-

DISPONIBLE

- Tiras de 2,5 mts.

SOLCROM S.A. no se responsabiliza por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos; frente a cualquier duda respecto a manipulación, uso y/o desempeño de estos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de Solcrom S.A.

Solcrom S.A.- Teléfono: +56 2 7389393
Dirección: Calle El Lucero Nº244,
Lampa - R.M. Santiago – Chile.
www.solcrom.cl www.termoplac.cl